

Roxtec CF 24 frame



EN The Roxtec CF 24 is a bolted together frame made from aluminum. Compression is integrated in the frame. The frame is easily installed around existing cables.

- Attachment by bolting
- Equipped with adaptable modules and supplied as ready-made kits

CN Roxtec CF 24 型框架为采用螺栓组装的铝质框架。用于安装在现有电缆周围。框架内集成有压缩装置。

- 螺栓安装
- 备有可调节芯层的模块，产品均成套供货

DE Der Roxtec CF 24 ist ein geteilter Aluminiumrahmen. Er lässt sich um vorhandene Kabel herum verschrauben. Die Kompressionseinheit ist im Rahmen integriert.

- Schraubmontage
- Ausgestattet mit anpassbaren Modulen, Lieferung als einsatzbereite Kits

ES El CF 24 de Roxtec es un marco atornillado fabricado en aluminio. Se puede instalar alrededor de los cables existentes. La compresión está integrada en el marco.

- Adhesión por atornilladura
- Equipado con módulos adaptables y suministrado en forma de kits listos para utilizar

FR Le cadre CF 24 Roxtec est un cadre boulonné réalisé en aluminium. S'installe autour de câbles existants. La compression est intégrée au cadre.

- Fixation par boulonnage
- Solution équipée de modules adaptables et fournie sous la forme de kits prêts à l'emploi

CF 24 kit, anodized aluminum

CF 24 套件, 铝 ▶ CF 24 Kit, eloxiertes Aluminium ▶ Marco CF 24, Kit CF 24, aluminio anodizado ▶ Kit CF 24 en aluminium anodisé



CF 24/8




CF 24/12



CF 24/28

RATINGS IP: 66/67 UL/NEMA: 4, 4X, 12, 13

CN DE ES FR EN	套件	电缆/管道的数量	所能密封电缆/管道的直径范围和数量				重量 (千克) (磅)		货号
	Kit	Anzahl der Kabel/Rohre	Durchmesserbereich und Anzahl der Kabel/Rohre				Gewicht (kg) (lb)		Art.-Nr.
	Kit	Número de cables/tuberías	Intervalo de diámetros y número de cables/ tuberías				Peso (kg) (libra)		Nº art.
	Kit	Nombre de câbles/ tuyauteries	Plage des diamètres et nombre de traversants possibles				Poids (kg) (lb)		Nº d'article
	Kit	Number of cables/pipes	Diameter range and number of cables/pipes				Weight (kg) (lb)		Art No.
			0+3.5-10.5 0+0.138-0.413 (CM 15w40)	0+3.5-16.5 0+0.138-0.650 (CM 20W40)	0+10.0-25.0 0+0.394-0.984 (CM 30w40)	0+9.5-32.5 0+0.374-1.280 (CM 40 10-32)			
	CF 24/8	8			8 cables/pipes		1.5	3.307	CF00000240035
	CF 24/12	12		8 cables/pipes		4 cables/pipes	1.5	3.307	CF00000241235
	CF 24/28	28	12 cables/pipes	16 cables/pipes			1.5	3.307	CF00000242835



Pos	(mm)	(in)
e	20	0.787
H	100	3.397
h1	60	2.362
W	209	8.228
w1	160	6.299
r	M6	M6
D	30	1.181

If the wall is thinner than 2 mm, a Roxtec CF 24 counter frame 2EPB001024012 is recommended (not supplied in the kit)

如果墙体厚度低于2 mm, 推荐使用 Roxtec CF 24 反向框架2EPB001024012 (不包括在套件中)

Sofern die Wand weniger als 2 mm stark ist, wird ein Roxtec CF 24 Montagerahmen 2EPB001024012 empfohlen (nicht im Bausatz enthalten).

Si la pared tiene menos de 2 mm de espesor, se recomienda un marco Roxtec CF 24 para mostrador 2EPB001024012 (no se suministra en el kit)

Si le mur fait moins de 2 mm d'épaisseur, un contre cadre 2EPB001024012 Roxtec CF 24 est recommandé (non fourni dans le kit)

Note: All dimensions are nominal values

注意: 所有的尺寸都是参考值

Achtung: Alle angegebenen Maße sind Nominalwerte

Nota: Todas las dimensiones son valores nominales


N.B. : toutes les dimensions sont nominales

CF 16, 24 框架, 安装指导


CF 16, 24 Rahmen, Lochausschnitt

Marco CF 16, 24, corte del hueco


Cadre CF 16, 24, taille de la découpe



CF 16



CF 24



Not scale 1:1